

Nova gama de capotas e de bases Han-INOX®

People | Power | Partnership

Han-INOX® é a nova gama de capotas e de bases em aço inoxidável, disponível nos tamanhos 3 A e 10 B, que proporciona uma protecção superior aos seus conectores HARTING.

Tamanho 3 A



Ref.ª: 19 44 003 0301
Base a embutir



Ref.ª: 19 44 003 1440
Capota com saída
rectilínea M20



Ref.ª: 19 44 003 1443
Capota com saída rectilínea
M20 com junta colada


Tamanho 10 B




Ref.ª: 19 44 310 0305
Base a embutir



Ref.ª: 19 44 310 0447
Capota com saída rectilínea
M32



Ref.ª: 19 44 310 0547
Capota com saída lateral
M32



Ref.ª: 19 44 000 9902
Junta de reposição

Características Técnicas:

- Material: Aço inoxidável altamente resistente à corrosão e a detergentes agressivos.
- Junta de NBR.
- Limites de temperatura: - 40° C ... +125° C
- Grau de protecção: IP 65 para 10B
IP 67 para 3A (parafuso com junta)

Onde é que se aconselha a utilização de Han-INOX®?:

- Na Indústria Alimentar.
- Nas Estações de Tratamento de Águas.
- Na Indústria Química e Farmacêutica.
- Nas Instalações Marítimas e Navais.
- Em Instalações de Exterior com altos níveis de corrosão.

Distribuidor oficial da HARTING:

www.HARTING.pt



Pushing Performance